

INFORMATIVNA BROŠURA – DELOVNA OBLAČILA – VISOKA VIDNOST

gorfactory

Cra. Santomera Abanilla, Km 8, Nave 2
30620 (Murcia), Španija

CIF: A73089286

www.roly.eu

PARKA EPSYLON 9304

Delovna oblačila – visoka vidnost

CE – Kategorija II

EN ISO 13688:2013

VELIKOSTI

Velikost Obseg prsnega koša (A) Višina (C)

S	108–114	160–170
M	114–120	160–170
L	120–126	170–180
XL	126–132	170–180
2XL	132–138	180–200
3XL	138–144	180–200
4XL	144–150	180–200

Največji čas uporabe glede na delovno temperaturo

Delovna temperatura Čas uporabe

25 °C	60 min
20 °C	75 min
15 °C	100 min
10 °C	240 min

Delovna temperatura Čas uporabe

≤ 5 °C

neomejeno

SESTAVA

100 % poliester, 220 g/m²

BARVE

- Fluorescentno rumena – mornarsko modra
 - Fluorescentno rumena – svinčeno siva
 - Fluorescentno oranžna – mornarsko modra
 - Fluorescentno oranžna – svinčeno siva
 - Fluorescentno rumena
-

STANDARD

UNE-EN ISO 20471:2013/A1:2016

OPOZORILO: Če uporabnik odstrani rokave, se OVO šteje kot razred 1.

RAZREDI ZMOGLJIVOSTI V SKLADU Z UNE-EN ISO 20471:2013/A1:2016

Material	Razred 3	Razred 2	Razred 1
Ozadni material	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Odsevni material	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Kombinirani material –	–		0,20 m ²

Opomba: Razred oblačila je določen glede na minimalno površino vidnega materiala.

INFORMACIJE IN NAVODILA**PRIPOROČILA ZA UPORABO**

- Zasnovano za zagotavljanje vidnosti v nevarnih situacijah, podnevi in ponoči ter pod osvetlitvijo avtomobilskih žarometov v temi.
 - Oblačilo mora biti nošeno na telesu brez prekrivanja pasov.
 - OVO je treba uporabljati v povezavi z drugimi oblačili, ki pokrivajo preostale dele telesa, ki jih ta OVO ne pokriva.
 - Za pravilno zaščito mora biti oblačilo pravilno oblečeno in zaprto.
 - Vidnost zagotavlja fluorescentna tkanina in odsevni trakovi, nameščeni tako, da zmanjšujejo tveganje zmanjšane vidne površine.
 - Kapuca mora biti pospravljena v zadnji žep parke, razen kadar je nameščena na glavi, da se prepreči zmanjšanje vidne površine ozadnega materiala.
-

PRIPOROČILA PROTI NEPRAVILNI UPORABI

- OVO se ne sme uporabljati za zaščito pred tveganji, ki niso opisana zgoraj.
 - Slabo vzdrževanje oblačila lahko spremeni njegove zaščitne lastnosti.
 - Umazana oblačila lahko povzročijo zmanjšano zaščito.
 - Če je oblačilo sestavljeno iz dveh delov, mora uporabnik nositi oba dela skupaj, da se zagotovi ustrezna raven zaščite.
 - Raztrganin ne sme popravljati uporabnik.
-

SKLADIŠČENJE

Oblačilo hranite stran od nepotrebne izpostavljenosti sončni svetlobi, na suhem mestu in zaščiteno pred agresivnimi snovmi.

PAKIRANJE

Plastična vrečka.

Največje število pranj ni edini dejavnik, ki določa življenjsko dobo oblačila.

Uporabna življenjska doba je odvisna tudi od uporabe OVO, vzdrževanja in skladiščenja.

Oblačilo ima uporabno življenjsko dobo **5 let**.

Leto proizvodnje: 2021.

VZDRŽEVANJE

Največ 25 pranj

- Pranje pri največ 30 °C
- Ne beliti
- Ne likati
- Ne sušiti v sušilnem stroju
- Kemično čiščenje ni dovoljeno

Izjava o skladnost v slovenskem jeziku je dostopna na:

<https://images.habeco.si/upload/files/pdf/HV9304-izjava.pdf>