

INFORMATIVNA BROŠURA – DELOVNA OBLAČILA – VISOKA VIDNOST

gorfactory

Cra. Santomera Abanilla, Km 8, Nave 2
30620 (Murcia), Španija

CIF: A73089286

www.roly.eu

DELTA 9310

Delovna oblačila – visoka vidnost

CE – Kategorija II

EN ISO 13688:2013

VELIKOSTI

Velikost Obseg prsnega koša (A) Obseg pasu (B) Višina (C)

S	96	–	160–170
M	102	–	160–170
L	108	–	170–180
XL	114	–	170–180
2XL	122	–	180–200
3XL	130	–	180–200
4XL	138	–	180–200

SESTAVA

100 % poliester, 125 g/m²

BARVA

Rumena

STANDARD

UNE – EN ISO 20471:2013

RAZREDI ZMOGLJIVOSTI V SKLADU Z UNE – EN ISO 20471:2013

Material	Razred 3	Razred 2	Razred 1
Ozadni material	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Odsevni material	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Kombinirani material –	–		0,20 m ²

Opomba: Razred oblačila je določen glede na minimalno površino vidnega materiala.

INFORMACIJE IN NAVODILA

PRIPOROČILA ZA UPORABO

Ta OVO je izdelana iz fluorescentne rumene tkanine s sestavo 100 % poliester in 125 g/m².
Primerna je za dejavnosti, ki zahtevajo upoštevanje naslednjih pogojev:

- Za pravilno delovanje mora zaščitno oblačilo v celoti prekrivati trup, biti zaprto, ko se nosi, in biti uporabljeno v povezavi z drugo ustrezno zaščitno opremo.
- V nevarnih situacijah mora zagotavljati vidnost uporabnika ponoči pod osvetlitvijo žarometov vozila ali v pogojih zmanjšane vidljivosti (dnevna svetloba).
- Oblačilo je treba nositi brez prekrivanja pasov.

PRIPOROČILA PROTI NEPRAVILNI UPORABI

- Ta OVO se ne sme uporabljati za zaščito pred tveganji, ki niso opisana zgoraj.
 - Slabo vzdrževanje oblačila lahko spremeni njegove lastnosti.
 - Umazana oblačila lahko povzročijo zmanjšano zaščito.
 - Kadar je oblačilo sestavljeno iz dveh delov, mora uporabnik nositi oba dela skupaj, da se zagotovi ustrezna zaščita.
 - Raztrganega oblačila ne sme popravljati uporabnik.
-

SKLADIŠČENJE

Oblačilo hranite stran od nepotrebne izpostavljenosti sončni svetlobi, na suhem mestu in zaščiteno pred agresivnimi snovmi.

PAKIRANJE

Plastična vrečka.

Največje število pranj ni edini dejavnik, ki določa življenjsko dobo oblačila.

Uporabna življenjska doba je odvisna tudi od uporabe OVO, vzdrževanja, skladiščenja itd.

Oblačilo ima uporabno življenjsko dobo **5 let**.

Leto proizvodnje: 2017.

VZDRŽEVANJE

- Pranje pri največ 30 °C
- Ne beliti
- Likanje pri največ 110 °C
- Ne sušiti v sušilnem stroju
- Kemično čiščenje ni dovoljeno

Izjava o skladnost v slovenskem jeziku je dostopna na:

<https://images.habeco.si/upload/files/pdf/HV9310-izjava.pdf>