

INFORMATIVNA BROŠURA – DELOVNA OBLAČILA – VISOKA VIDNOST

gorfactory

Cra. Santomera Abanilla, Km 8, Nave 2
30620 (Murcia), Španija

CIF: A73089286

www.roly.eu

9314 SPICA

Delovna oblačila – visoka vidnost

CE – Kategorija II

EN ISO 13688:2013 / A1:2021

VELIKOSTI

Velikost Obseg prsnega koša (A) Obseg pasu (B) Višina (C)

S	100	–	160–170
M	106	–	160–170
L	114	–	170–180
XL	120	–	170–180
2XL	126	–	180–200
3XL	132	–	180–200
4XL	142	–	180–200

SESTAVA

100 % poliester, 280 g/m²

BARVE

- Fluorescentno rumena – mornarsko modra
- Fluorescentno rumena – svinčeno siva

- Fluorescentno rumena – vrtno zelena
-

STANDARD

EN ISO 20471:2013/A1:2016

RAZREDI ZMOGLJIVOSTI V SKLADU Z EN ISO 20471:2013/A1:2016

Material	Razred 3	Razred 2	Razred 1
Ozadni material	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Odsevni material	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Kombinirani material –	–		0,20 m ²

Opomba: Razred oblačila je določen glede na minimalno površino vidnega materiala.

INFORMACIJE IN NAVODILA

PRIPOROČILA ZA UPORABO

Zasnovano za zagotavljanje vidnosti v nevarnih situacijah podnevi ali ponoči ter ob osvetlitvi avtomobilskih žarometov v temi.

Oblačilo mora biti nošeno neposredno na telesu, brez prekrivanja fluorescentnih pasov.

OVO je treba uporabljati skupaj z drugimi oblačili, ki pokrivajo dele telesa, ki jih ta OVO ne pokriva.

Za ohranitev zaščitnih lastnosti mora biti oblačilo pravilno oblečeno, zapeto in uporabljeno skupaj z drugo ustrezno zaščitno opremo.

PRIPOROČILA PROTI NEPRAVILNI UPORABI

- OVO se ne sme uporabljati za zaščito pred tveganji, ki niso opisana zgoraj.
 - Slabo vzdrževanje oblačila lahko zmanjša njegove zaščitne lastnosti.
 - Umazana oblačila lahko povzročijo zmanjšano zaščito.
 - Če je oblačilo sestavljeno iz več delov, jih mora uporabnik nositi skupaj, da se doseže ustrezna raven zaščite.
 - Popravila ali spremembe izdelka s strani uporabnika niso dovoljene.
-

SKLADIŠČENJE

Oblačilo hranite stran od nepotrebne izpostavljenosti sončni svetlobi, na suhem mestu in zaščiteno pred agresivnimi snovmi.

PAKIRANJE

Plastična vrečka.

Največje število pranj ni edini dejavnik, ki določa življenjsko dobo oblačila.

Uporabna življenjska doba je odvisna tudi od uporabe OVO, vzdrževanja in skladiščenja.

Oblačilo ima uporabno življenjsko dobo **5 let**.

Leto proizvodnje: 2022.

VZDRŽEVANJE

Največ 25 pranj

- Pranje pri največ 30 °C
- Ne beliti
- Ne sušiti v sušilnem stroju
- Likanje pri največ 110 °C
- Kemično čiščenje ni dovoljeno

Izjava o skladnost v slovenskem jeziku je dostopna na:

<https://images.habeco.si/upload/files/pdf/HV9314-izjava.pdf>